



## AVERTISSEMENT

Cher client,

Merci d'avoir choisi le bardage Finncolor.

Afin que vous puissiez bénéficier des avantages de ce produit et que la garantie puisse s'exercer, nous vous invitons à prendre connaissance des informations ci-dessous:

- Le stockage doit être abrité sur chantier en pile aérée, dégagée du sol, à l'abri des projections et des fortes variations de température et d'humidité. Le bardage doit être conservé en emballage fermé avant mise en œuvre. De plus, Il est interdit de stocker sous bâche.
- La protection contre l'humidité doit être assurée conformément au DTU 41.2. Il faut veiller, en particulier, à ce que la pluie battante puisse s'écouler et que l'eau ne puisse pas rester sur les surfaces enduites.
- La première lame doit être posée au minimum à 20 cm du sol et fixée par un profil de départ.
- Lors du montage, il faut veiller à une aération arrière suffisante conformément au DTU 41.2 à savoir une lame d'air de 22 mm minimum.
- Toute coupe du bardage Finncolor doit être peinte ou lasurée avec deux couches de finition.
- Tous les éléments tels que les clous, vis et agrafes exposés aux intempéries doivent être revêtus, après leur montage, d'une couche qui les scelle. Pour le bardage Finncolor, les clous posés dans la ligne de clouage en fixation invisible ne sont pas concernés.
- Les consommateurs finaux doivent être informés du fait qu'ils doivent procéder à un contrôle et remédier à temps, par exemple une fois par an, à d'éventuels endommagements, même minimes. Les composantes en bois doivent être soumises à un entretien et à une maintenance selon les actuelles techniques de surface.
- L'entretien se fait par un nettoyage annuel en utilisant un détergent léger du commerce, puis un rinçage à l'eau claire. Le nettoyeur haute pression est proscrit.

L'utilisateur doit procéder à une inspection annuelle au niveau des arrêtes. Les défauts mineurs doivent être réparés dans les règles de l'art.

Les réparations doivent être réalisées avec des produits de finition Finncolor.

Leur application doit être réalisée conformément aux règles de l'art et aux recommandations des fabricants de peinture et lasure.

Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher de votre distributeur ou consulter [www.finnforest.fr](http://www.finnforest.fr)

**VF.01.2010**