

Informations Produit	
<b>Description Produit</b>	Grassedeck est une terrasse développée par Finnforest. Elle présente la particularité de combiner un profil de terrasse en bois traitée autoclave et un revêtement en gazon synthétique. Le résultat est une terrasse attractive avec une couleur de revêtement attrayante et un aspect résolument contemporain.
<b>Dimensions</b>	28x144x4500 mm
<b>Certification</b>	PEFC

28x144x4500 mm



<b>Fixation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La lame Grassedeck doit être fixée avec des vis en acier inoxydable adaptées à une terrasse bois. La fixation se fait dans l'épaisseur du gazon synthétique. Ce dernier permet de cacher la tête de la vis une fois enfoncée.</li> <li>• Si la terrasse Grassedeck est coupée, nous préconisons un traitement des coupes par un produit de préservation. La fixation des bouts du revêtement est conseillée</li> <li>• L'entraxe des lambourdes doit être de 450mm. Une légère pente est nécessaire afin d'assurer un drainage de l'eau.</li> </ul>
<b>Entretien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'entretien du revêtement synthétique se fait avec un détergent doux</li> </ul>

Bois	
Essence	Sapin du Nord Blanc - Epicéa
Origine	Finlande
Dimensions commerciales	32 x 150 x 4500mm
Dimensions utiles	28 x 144 x 4500mm
Classe du traitement	Classe III
Certification	PEFC
Traitement	Tanalith



Gazon synthétique	
Durée de vie	15 ans
Fibre	100% Polypropylène
Dimensions	6 x 112mm
Epaisseur	6mm
Poids Total	960g / m <sup>2</sup>
Couleur	Vert

Adhésif	
Nom de marque	Korapur
Durabilité	15 ans de durée de vie

Astuce	
Pour faire 1,3 m <sup>2</sup> de terrasse Grassedeck	
Nombre de lames Grassedeck (4,5 m)	2
Lambourdes 45x60 en pin classe 4	3,6 mètre linéaire
Entraxe	50 cm
Vis inoxydable A2 ou A 4 en fixation traversante	54 vis de 6 mm de diamètre